

## 型番 : RMG-200A

ボイスレンジホーンシステム (スイベルヨークブラケット付)

### 仕様 :

|               |   |
|---------------|---|
| スピーカータイプ :    | ボイスレンジホーンシステム   |
| 周波数特性 :       | 400Hz~8kHz<br>500Hz~4kHz (±3.5dB)                         |
| 許容入力 :        | 75W (連続) 、 120W (プログラム)                                   |
| 推奨アンプ :       | 100W~140W   |
| 能率 (1m/1W) :  | 115dB SPL (400Hz~4kHz 1/3 オクターブレンジ)                       |
| 最大出力 :        | 134dB SPL / 141dB peak                                    |
| インピーダンス :     | 11Ω   |
| 指向特性 (-6dB) : | 50°H (+14°/-9°, 2kHz~4kHz)<br>40°V (+10°/-10°, 2kHz~4kHz) |
| クロスオーバー :     | 内部クロスオーバー無し   |
| 推奨フィルター :     | 400Hz 24dB/Oct ハイパスフィルター                                  |
| 使用ドライバー :     | MF 1×M200、Ferrofluid(磁性流体)冷却                              |
| ドライバー保護 :     | なし  |
| コネクター :       | 12 foot (4 m) SJOW #16 gauge (ケーブル直付)                     |
| エンクロージャー :    | ファイバーグラス  |
| リギングポイント :    | 4ヶ所   |
| カラー/モデル :     | ライトグレー  |
| グリル :         | なし  |
| 対候性 :         | IP65W (但し、5°以上スピーカーを下に傾ける事)                               |
| 付属アクセサリー :    | スイベルヨークブラケット  |
| オプション :       | システムコントローラー   |
| 外形寸法 :        | 248H×448W (フロント) ×635D mm ※267W (リア) mm                   |
| 重量 :          | 9.5kg   |

