

型番 : RSH-462

ボイスレンジ指数集中アレイホーンシステム (マウンティングブラケット付)

仕様 :

スピーカータイプ :	指数集中アレイホーンシステム
周波数特性 :	400Hz~8kHz 600Hz~4kHz (±4dB)
許容入力 :	300W (連続) 、750W (プログラム)
推奨アンプ :	630W~900W@8Ω
使用可能な LF 限度 :	400Hz
喉状の入口直径 :	4×2 インチ
能率 (1m/1W) :	118dB SPL (600Hz~4kHz 1/3 オクターブレンジ) 117dB SPL (250Hz~4kHz スピーチレンジ)
最大出力 :	143dB SPL / 150dB SPL (peak)
インピーダンス :	11Ω
指向特性 (-6dB) :	60°H (+1°/-4° , 1600Hz~4000Hz) 20°V (+20°/-0° , 1600Hz~4000Hz)
推奨フィルター :	400Hz 24dB/Oct ハイパスフィルター 8kHz 12dB/Oct ローパスフィルター (4×M200 ドライバー独立型)
構造 :	ファイバーグラス製 (内部はブラック、外部グレーのゲルコート仕上げ)
使用ドライバー :	4×M200、Ferrofluid(磁性流体)冷却
リギングポイント :	5ヶ所
カラー/モデル :	ライトグレー
対候性 :	IP65W (但し、5°以上スピーカーを下に傾ける事)
付属アクセサリー :	工場出荷時設定済のマウンティングブラケット、 垂鉛めっきの 304 ステンレススチール
オプション :	デジタルシステムプロセッサ
外形寸法 :	723.9H×622.3W×571.5D mm
重量 :	24.58kg
重量 (ブラケット ASSY 込) :	32.34kg

