

型番 : V2-212S

デュアル 12 インチサブウーハーシステム

仕様 :

スピーカータイプ :	デュアルドライバーサブウーハー
周波数特性 :	37Hz~500Hz (-10dB) 50Hz~125Hz (-3dB)
許容入力 :	300W (連続) 、 750W (プログラム)
能率 :	98dB (1m/1W)
最大出力 :	123dB SPL/129dB peak
インピーダンス :	4Ω
指向特性 :	360°H×180°V
推奨フィルター :	40Hz ハイパスフィルター (24dB/Butterworth)
使用ドライバー :	LF 2×12 インチ
ドライバー保護 :	DYNA-TECH 保護回路
コネクター :	1×NL4/1×バリアーストリップ (パラレル)
エンクロージャー :	18mm11 層パーティ材
リギングポイント :	8×M10
カラー :	黒 V2-212SB 白 V2-212SW
グリル :	スチール製パウダーコート仕上げ
付属品 :	ゴム足、黒 (4)
オプション :	M10EYBLTKIT……10mm アイボルト STKIT……シートトラックキット
外形寸法 :	354H (足を含まない) ×912W×455Dmm
重量 :	31.8kg



松田通商株式会社

本 社 : 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTCビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618
URL <http://mtc-japan.com> MAIL inquiry@mtc-japan.com