

型番 : V2-215S

デュアル 15 インチサブウーハーシステム

仕様 :

| | |
|------------|--|
| スピーカータイプ : | デュアルドライバーサブウーハー |
| 周波数特性 : | 37Hz~2000Hz (-10dB) 50Hz~1000Hz (-3dB) |
| 許容入力 : | 400W (連続) 、 1000W (プログラム) |
| 能率 : | 97dB (1m/1W) |
| 最大出力 : | 123dB SPL/129dB peak |
| インピーダンス : | 4Ω |
| 指向特性 : | 360°H×180°V |
| 推奨フィルター : | 35Hz ハイパスフィルター (24dB/Butterworth) |
| 使用ドライバー : | LF 2×15 インチ |
| ドライバー保護 : | DYNA-TECH 保護回路 |
| コネクター : | 1×NL4/1×バリアーストリップ (パラレル) |
| エンクロージャー : | 18mm11 層パーティ材 |
| リギングポイント : | 8×M10 |
| カラー : | 黒 V2-215SB 白 V2-215SW |
| グリル : | スチール製パウダーコート仕上げ |
| 付属品 : | ゴム足、黒 (4) Ergo-Grip ハンドル装備 |
| オプション : | M10EYBLTKIT・・・10mm アイボルト STKIT・・・シートトラックキット |
| 外形寸法 : | 468H (足を含まない) ×950W×518Dmm |
| 重量 : | 42.6kg |



松田通商株式会社

本 社 : 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTCビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618
URL <http://mtc-japan.com> MAIL inquiry@mtc-japan.com