

## 型番 : V2-26

2Way フルレンジ・コンパクトスピーカーシステム、Frequency Shaded LF

### 仕様 :

スピーカータイプ :	コンパクト 2Way 設備フルレンジ Frequency Shaded LF、回転型ホーン
周波数特性 :	70Hz~18kHz (-10dB) 90Hz~16kHz (±3dB)
許容入力 :	200W (連続)、500W (プログラム)
能率 :	92dB (1m/1W)
最大出力 :	115dB SPL/121dB peak
インピーダンス :	4Ω
指向特性 :	90°H×70°V
クロスオーバー :	1.3kHz
推奨フィルター :	80Hz ハイパスフィルター (24dB/Butterworth)
使用ドライバー :	LF 2×6.5 インチ、HF 1×1 インチ
ドライバー保護 :	DYNA-TECH 保護回路
コネクター :	1×NL4/2×バリアーストリップ (パラレル)
エンクロージャー :	18mm11 層バーチ材
リギングポイント :	9×M6、4×M6
カラー/モデル :	黒 V2-26B 白 V2-26W 黒 / オートフォーマー装備 (70V/100V) V2-26BT 白 / オートフォーマー装備 (70V/100V) V2-26WT
グリル :	スチール製パウダーコート仕上げ
付属品 :	ヨークブラケット付属
オプション :	CMKIT……シーリングマウントキット V-HSS……ハンドル&スタンドソケット VB-TILT……可動型ブラケット VB-VY26……縦型ヨークブラケット M6EYBLTKIT ……6mm アイボルトキット
外形寸法 :	573H×249W×258Dmm
重量 (ブラケット込) :	12.7kg / 13.7kg (オートフォーマー仕様)



---

### 松田通商株式会社

本 社 : 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTCビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618  
URL <http://mtc-japan.com> MAIL [inquiry@mtc-japan.com](mailto:inquiry@mtc-japan.com)