

型番 : W2-218(T)

2Way フルレンジ (70V/100V) 全天候スピーカーシステム

仕様 :

スピーカータイプ :	2Way フルレンジ/ 全天候タイプ
周波数特性 :	90Hz~15kHz (±3dB)
許容入力 :	125W RMS/300W Program
100V/70V タップ(T)	100V : 100,50,25,12.5W 70V:100,50,25W
能率 (1m/1W) :	93dB SPL (125Hz~13kHz 1/3 オクターブレンジ) 92dB SPL (250Hz~4kHz スピーチレンジ)
最大出力 :	114dB Continuous/121dB Peak
インピーダンス :	8Ω
指向特性 (-6dB) :	80°H × 60°V
クロスオーバー :	2kHz
推奨フィルター :	70Hz 24dB/oct ハイパスフィルター
使用ドライバー :	LF 1×8 インチ、カーボンファイバー HF 1×1 インチ Non-Metalic
コネクター :	12 foot (3.6 m) SJOW #16-2 AWG/#18-5 AWG(T) (ケーブル直付)
エンクロージャー :	ファイバーグラス
リギングポイント :	2 x 1/2-13 ヨークブラケット付属
カラー :	白 or 黒ゲルコート仕上げ
グリル :	3-Layer WeatherStop™ 採用 (3層構造 防水仕様)
対候性 :	IP54W (但し、5°以上スピーカーを下に傾ける事)
付属アクセサリ :	ヨークブラケット×1
外形寸法 :	235H×394W×258D mm
重量 :	8.4kg/10.3Kg(T)



松田通商株式会社

本 社 : 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTCビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618
URL <http://mtc-japan.com> MAIL inquiry@mtc-japan.com