

MTC communications

型番：SIC-2000 2ch 同時通訳コンソール

概要：

2 言語同時通訳用スタンドアローン同時通訳コンソール

仕様：

【オーディオ】

周波数応答	25～19,000 Hz(±1dB)
S/N	> 73dB(A-weighted)
THD+N	< 0.13%(0dBu アウトプットレベル、25～19,000Hz、ファンタム OFF)
A-B 間クロストーク	> 82dB(1kHz)

【MIC IN】

XLR3F バランス入力	
入力インピーダンス	10k Ω
標準入力レベル	-55dBu～-34dBu(マイクゲイン可変)
ヘッドルーム	15dB
ファンタム電源	+12Vdc(ON/OFF 可能)

【ORIGINAL IN】

XLR3F バランス入力	
入力インピーダンス	10k Ω
標準入力レベル	0dBu
最大入力レベル	+10dBu
周波数応答	25～19,000 Hz(±1dB)

【A, B OUT】

XLR3M バランス出力(RCA アンバランス出力)	
出力インピーダンス	50 Ω
標準レベル	0dBu(アンバランス：-6dBu)
最大出力レベル	+15dBu(アンバランス：+9dBu)

【HEADPHONE OUT】

1: 6.3mm ステレオジャック、2: 3.5mm ステレオジャック	
負荷インピーダンス	32 Ω ～100 Ω

【一般仕様】

電源	DC12V
消費電力	10VA
寸法(mm)	350W × 182D × 88(最大)H
重量	約 2.5kg

2011年10月20日更新

松田通商株式会社

本社：〒107-0062 東京都港区南青山3-3-15 MTCビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618
URL <http://mtc-japan.com> MAIL inquiry@mtc-japan.com