

# MTC communications

## 型番: SIC-2000 2ch 同時通訳コンソール

### 【概要】

2 言語同時通訳用スタンドアロン同時通訳コンソール

### 【仕様】

#### <オーディオ>

周波数応答	25~19,000 Hz(±1dB)
S/N	> 73dB(A-weighted)
THD+N	< 0.13%(0dBu アウトプットレベル、25~19,000Hz、ファンタム OFF)
A-B 間クロストーク	> 82dB(1kHz)

#### <MIC IN>

XLR3F バランス入力	
入力インピーダンス	10k $\Omega$
標準入力レベル	-55dBu~-34dBu(マイクゲイン可変)
ヘッドルーム	15dB
ファンタム電源	+12Vdc(ON/OFF 可能)

#### <ORIGINAL IN>

XLR3F バランス入力	
入力インピーダンス	10k $\Omega$
標準入力レベル	0dBu
最大入力レベル	+10dBu
周波数応答	25~19,000Hz(±1dB)

#### <A, B OUT>

XLR3M バランス出力(RCA アンバランス出力)	
出力インピーダンス	50 $\Omega$
標準レベル	0dBu(アンバランス:-6dBu)
最大出力レベル	+15dBu(アンバランス:+9dBu)

#### <HEADPHONE OUT>

1: 6.3mm ステレオジャック、2: 3.5mm ステレオジャック	
負荷インピーダンス	32 $\Omega$ ~100 $\Omega$

#### <一般仕様>

電源	DC12V
消費電力	10VA
サイズ(mm)	350(W) × 182(D) × 88(H/最大)
重量	約 2.5kg

---

### 松田通商株式会社

本社: 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTCビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618

URL <http://mtc-japan.com> MAIL [inquiry@mtc-japan.com](mailto:inquiry@mtc-japan.com)

※製品の仕様・外観は予告なく変更される場合があります

2011年10月20日