

# MTC Communications

## WCS-J1 仕様書

2015 Rev.1.0

ヘッドセットマイク入力 :	ダイナミック型、基準レベル -60dBu
お客様側音量レベル :	-5dBu, -2dBu, +1dBu, +4dBu, +7dBu, +10dBu @1kHz (ロータリー切替)
	周波数特性 : 250 - 1.2kHz $\pm$ 3dB
ヘッドセットインピーダンス :	推奨負荷 200 $\Omega$ 以上
室内側音量レベル :	$\infty$ - +18dBu(連続可変)
お客様側マイクゲイン :	窓口アンプ側 : 23dB、操作器側 : 30dB
	周波数特性 : 250 - 1.2kHz $\pm$ 3dB
リミッタースレッショルド :	マイク入力レベル -60dBu - -51dBu @1kHz (窓口ユニットの内部調整)
会話オン/オフスイッチ :	プッシュロック、1秒以上のプッシュでノンロック
電源 :	$\phi$ 2.1 型DCジャック 外側マイナス
AC/DC アダプタ :	24V、1A
接続ケーブル :	RJ45 CAT5 ストレート結線
サイズ/質量 :	操作ユニット(BCS-J1) : W130mm $\times$ H35mm $\times$ D130mm(突起含まず)、0.4kg 窓口ユニット(SCS-J1) : $\phi$ 150mm $\times$ D24mm(屋外側)、 $\phi$ 140mm $\times$ D36mm(室内側)、1.1kg 対応開口寸法 : $\phi$ 100 ~ $\phi$ 120mm、ガラス厚 : 18mm まで対応
付属品 :	ケーブル(CAT5 2m)、AC/DC アダプタ、CC-26K(専用ヘッドセット) ゴム足、説明書(本書)
外観図 :	別途ファイルご参照



**MTC** japan 松田通商株式会社

東京都港区南青山 3-3-15 MTCビル

TEL: 03-5413-4611

大阪営業所 大阪市淀川区西中島 3-8-15-303

TEL: 06-6101-2822

<http://mtc-japan.com> inquiry@mtc-japan.com

製品の仕様及び外観等は予告なく変更されることがあります

2015.07.10