

型番 : M880/EX PLUS,M1616/EX PLUS,M880/DANTE PLUS,M1616 DANTE PLUS



*M880/DANTE PLUS

概要 :

エコーキャンセル機能付きマトリックスオーディオミキサー

チャンネル数 :

M880/EX PLUS	8 イン/8 アウト
M1616/EX PLUS	16 イン/16 アウト
M880/DANTE PLUS	8 イン/8 アウト
M1616 DANTE PLUS	16 イン/16 アウト

仕様 :

【オーディオパフォーマンス】

周波数応答	20Hz~20kHz ±0.5dB
THD+ノイズ	≤0.005% @1kHz,+4dBu
ダイナミックレンジ	113dB
クロストーク	112dB

【マイク/ライン入力】

インピーダンス	バランス 20k Ω,アンバランス 10k Ω
入力 CMRR@60Hz	105dBu @ +20dBu (60Hz)
最大入力	54dBu
ファンタム電源	+48V

【出力】

インピーダンス	100Ω
出力	0dBu
最大出力	20dBu

【コネクタ】

M-LAN	RJ-45
RC-LINK	RJ-45
DANTE(DANTE PLUS のみ)	RJ-45x2
T-LAN(EX PLUS のみ)	RJ-45x2
RS-232	DB-9F×1

RS-485	DB-9F×1
GPIO	DB-25Fx1
入力	CAPITIVE SCREW TERMINAL (3.5MM/3-POLE) ※8ch モデル x2 16ch モデル x4
出力	CAPITIVE SCREW TERMINAL (3.5MM/3-POLE) ※8ch モデル x2 16ch モデル x4

【一般仕様】

電源	100-240VAC、50/60Hz
消費電力	60W
動作温度	0~40℃
寸法	W483xD250xH44(mm)
重量：	
M880/EX PLUS	2.82kg
M1616/EX PLUS	3.09kg
M880/DANTE PLUS	2.78kg
M1616 DANTE PLUS	3.08kg

オプションコントローラー

【型番】 RC-TP4/RC-VOL/RC-PS/RC-MIX

RC-TP4 セレクター

RC-VOL ボリュームコントロール

RC-PS パネル型マイク入力

RC-MIX マルチコントロール

【一般仕様】

型式	RC-TP4	RC-VOL	RC-PS	RC-MIX
LED 数	4	1	1	12
デコーダー数	--	1	--	4
キー数	4	1	1	12
マイクインターフェイス	--	--	1	--
プロトコル	標準 TCP/IP プロトコル			
インターフェースタイプ	標準 CAT5 ネットワークインターフェース			
寸法	70x114mm	70x114mm	70x114mm	202x114mm
穴径	60x110mm	60x110mm	60x110mm	186x97mm
重量 (本体のみ)	128g	136g	145g	393g
パワーサプライ	POE(IEEE-802-2003) または エクスターナル DC 9V 500mA パワーサプライ			