



Delivering Today-Designed for Tomorrow Audio Monitoring Units

PAM1-3G8

3G/HD/SD-SDI・ドルビーデコーダー内蔵オーディオモニター

- EIA 1U サイズ
- 3G/HD/SD-SDI ビデオ入力 2 系統
- Dolby-E/Dolby- デジタル デコーダー内蔵
- LCD ステータスディスプレイ ×2 装備 (映像、レベルメーター、メタデータ表示)
- 16ch (4 グループ) セレクト
- 3G/HD/SD-SDI リクロックアウト ×1 装備
- SD-SDI・コンポジット切替式モニターアウト ×1 装備
- 【音声入力】 AES×4 ベア、アナログペア (XLR バランス) ×2
- 【音声出力】 アナログ (D-Sub) ×8、アナログ (XLR バランス) ×2、ヘッドフォンジャック ×1
- 【電源】 DC12V パワーインプット 【消費電力】 35W
- 【サイズ】 483(W)×88(H)×280(D)mm



PAM2-3G16

3G/HD/SD-SDI ディスプレイ付モニター

- EIA 2U サイズ
- 3G/HD/SD-SDI ビデオ入力 2 系統
- 有機 EL ディスプレイ ×2 装備 (映像、16ch レベルメーター、メタデータ表示)
- ラウドネスレベルメーター表示
- Dolby デコーダーオプション
- ダウンミックス機能、ユーザープリセットボタン
- 音声入力: AES×4 ベア、アナログペア ×3
- 音声出力: アナログ ×8、ステレオアナログ ×1、ヘッドフォンジャック ×1
- 【電源】 DC12V パワーインプット 【消費電力】 35W
- 【サイズ】 483(W)×88(H)×310(D)mm 【重量】 4.9kg



MPA1-BD

AES デジタル / アナログ ステレオモニタースピーカー

- EIA 1U サイズ
- 入力切替ロータリースイッチ (アナログ ×2、AES ×2)
- メーター: ステレオ 26 セグメントパーメーター
- フェーズインジケーター&フェーズスイッチ (緑 / 赤で表示)
- 【音声入力】 バランス AES×2 系統、バランスステレオアナログ ×2 系統
- 【音声出力】 ヘッドフォンジャック ×1
- 最大出力: 20W
- 周波数特性: 120Hz ~ 20kHz
- 【電源】 DC12V パワーインプット 【消費電力】 30W
- 【サイズ】 483(W)×44(H)×200(D)mm 【重量】 6kg



松田通商株式会社

本社 〒107-0062 東京都港区南青山3-3-15 MTCビル Tel:03(5413)4611 Fax:03(5413)4618
大阪営業所 Tel:06(6101)2822 Fax:06(6101)2823 Mail:Inquiry@mtc-japan.com

<http://mtc-japan.com>