

型番 : BP410

【概要】 2.4GHz 帯使用、デジタルワイヤレス・インターカムシステム

HME DX410 シリーズ、2 チャンネルワイヤレスベルトパックステーション (子機)

【仕様】 <本体部>

チャンネル	2 系統 使用周波数帯域 2,400MHz-2,483.5MHz
周波数特性	200Hz-7.0kHz
歪 率	<2%
使用温度範囲	0-50℃
電 源	専用 3.6V リチウムイオン専用電池パック
バッテリー使用時間	最長約 14 時間 (使用状況によって異なります)
コントロール	電源、ボリュームアップ/ダウン、Ach、Bch、ISO
インジケータ	赤/緑 LED
サイズ	114.3 (W) × 57.2 (H) × 25.4 (D) mm
重 量	210g (バッテリー、専用ポーチ含む)
備 考	専用ポーチ 1 個及び充電電池パック 2 個付属
<送受信部>	
方 式	周波数ホッピングスペクトラム拡散 (FHSS)
送信パワー	100mW バースト
変調タイプ	ガウスフィルターFSK、TDMA
アンテナタイプ	内蔵 RX/TX 水平垂直ダイバーシティ
送信モード	モーメンタリーまたはラッチ
<入出力部>	
ヘッドセット	4 ピン ミニ DIN、エレクトレットマイク
	ヘッドセット出力 160mW 32Ω