型番：BS210

【概　要】
2.4GHz 帯使用、デジタルワイヤレス・インターカムシステム
HME DX210 シリーズ、2 チャンネルベースステーション（親機）
Clear-Com Encore Party-Line/Eclipse Digital Matrix インターフェイス装備

【仕　様】
＜本体部＞

チャンネル	2 系統
使用周波数帯域	2,400MHz-2,483.5MHz
周波数特性	200Hz-3.5kHz
システム歪率	＜2%
使用温度範囲	0-50℃
電　源	付属 AC/DC アダプター AC100-240V 50/60Hz または DC12-14V
サイズ	483（W）×44（H）×280（D）mm ※フロント 15mm、リア 20mm の突起含まず
重　量	4.1kg
備　考	AC/DC アダプター1 式及びダイポールアンテナ 2 本付属

＜送受信部＞

方　式	周波数ホッピングスペクトラム拡散（FHSS）
送信パワー	100mW バースト
変調タイプ	ガウスフィルターFSK、TDMA
アンテナタイプ	1/2”波長ダイポール（R-TNC コネクター）、RX/TX 水平垂直ダイバーシティ
通信セキュリティー	64 ビット、デュアルスロットダイバーシティ
子機の使用可能数	ベースステーション 1 台あたり 15 台、ただしシングルチャンネルモードでは 4 台まで、デュアルチャンネルモードでは 3 台までの同時通話が可能

＜入出力部＞

4 ワイヤーI/O	RJ45、600Ωバランス、レベル調整可（2 ワイヤー I/O と同時使用可能）
2 ワイヤーI/O	XLR-3M/3F、200Ω、レベル調整可、Clear-Com/RTS モード切替え 50dB アッテネーション Null 調整（4 ワイヤー I/O と同時使用可能）
AUX 入力	XLR-3F、1/4”（6.35mm）コンボジャック、600Ωバランス、レベル変更
AUX 出力	XLR-3M、600Ωバランス、レベル変更
ISO リレー	ユーロブロック、ノーマルクローズ及びノーマルオープン
ヘッドセット	4 ピン ミニ DIN、エレクトレットマイク
ヘッドセット出力	200mW 32Ω

松田通商株式会社
本　社：〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTC ビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618
URL http://mtc-japan.com MAIL inquiry@mtc-japan.com
※製品の仕様・外観は予告なく変更される場合があります

2018 年 5 月