型番：FSE-Base　　FreeSpeak Edge/FreeSpeak Ⅱ ベースステーション

概要：
1.9GHz2.4GHz及び 5GHz ワイヤレスインターカムシステムのラックマウント（1U）型ベースステーション
パーティーライン、4W、Dante(8ch)の接続も可能

機能：
ワイアレスインカムの子機最大 16 台までの通信機能を持ち、プログラム入力やアナウンスアウト、2/4 ワイヤーの有線インターカムインターフェイスを持つ
1.9GHz/5GHz の IP トランシーバ(アンテナ)を最大 6 台、1.9GHz/2.4GHz の E1 トランシーバ(アンテナ)を最大 10 台(FSⅡ-SPL を 2 台使用時)まで接続可能。(1.9GHz の IP アンテナと E1 アンテナの同時使用は不可)

【仕様】
インターカムオーディオチャンネル：100ch
ベースステーション 1 台あたりの、完全二重通信が出来るベルトステーション数：16 台（1.9GHz、2.4GHz、5GHz）
接続出来る IP トランシーバ(アンテナ)数：6 台
接続出来る E1 トランシーバ(アンテナ)数：10 台(アンテナスプリッター2 台使用時)
LAN ポート：RJ45×2　、SFP×2　(AES67、Dante)
E1アンテナポート：RJ45×2、SFP×2
SYNC ポート：RJ45×2
2 ワイヤーインターカムインターフェース：XLR-3F×4 ポー
4 ワイヤーインターフェース：RJ-45×8 ポート（ステージアナウンス出力・プログラム入力含む）
GPIO ポート：DB15F×2
周波数特性
ヘッドセットマイク：200Hz～12KHz
Base～Beltpack：200Hz～12KHz(Edge)
Base～Beltpack：200Hz～7.1KHz(FSⅡ)

【動作環境】
温度：　　0℃～45℃
湿度：20～90%(結露なし)

【一般仕様】
電源/消費電力　　90～240V、50～60Hz、160W
寸法（mm）突起部は含まず　482.6（W）×44（H）×353.8（D）、EIA19”1U
重量　　3.3kg

推奨するネットワークスイッチ：L2　PTP 対応スイッチ(AES67 が接続可能な機種)

松田通商株式会社
本社：東京都港区南青山 3-3-15 MTC ビル
tel.03-5413-4611　fax.03-5413-4618