

## 型番：HKB-2X スピーカステーション

### 概要：

4chのうち2chまでをディスプレイに表示(選択可能)し、ヘッドセットマイクかグーズネックマイク/スピーカを使用して通話可能なパネルスピーカステーション

HMS-4XからはデジタルパーティラインかEthernetで接続可能

### 機能：

アナログKBシリーズ同様にトーク/コール機能があり、片chまたは両ch同時に通話可能

最大12chのうち4chまでを選択し、2chまで表示可能

デジタルパーティラインの接続はマイクケーブル又はCAT5/CAT6STPケーブルが使用可

Ethernet接続の場合、付属のACアダプターかPoEから電源供給される

### 仕様：

#### 【コネクタ】

ヘッドセット	XLR-4M
グーズネックマイク	3ピンTuchel
インターカムライン	3極スクリューターミナル
Ethernet/PoE	RJ-45
DC入力	3極ACアダプター

#### 【マイクプリアンプ】

ヘッドセットマイク	
インピーダンス	200Ω(ダイナミック)
マイクゲイン	60dB
周波数特性	300Hz~10KHz±3dB
ノイズ	<0.2%THD@1KHz

#### 【ヘッドフォンアンプ】

負荷インピーダンス	<32Ω
出力レベル	12dBu
最大ゲイン	0dB
歪率	<0.1%THD@1KHz
周波数特性	40Hz~10KHz±3dB

#### 【一般仕様】

ACアダプター動作電圧	100~240VAC 50/60Hz
最大動作温度	40°C
寸法(mm)突起部は含まず	216(W)×115(H)×25(D)
重量	0.45kg

## 松田通商株式会社

本社：東京都港区南青山3-3-15 MTCビル

tel. 03-5413-4611 fax. 03-5413-4618