

型番 : HMS-4X メインステーション

概要:

4チャンネルのデジタルインターカムラインを持つメインステーション

機能:

最大3台までリンク(オプション)する事により、12chのインターカムラインをケーブル1本で通信可能。

仕様:

【オプション】

ファイバーオプションの HLI-FBS か Ethernet オプション HLI-ET2 を使用して最大 3 台までのリンクが可能
他に 2W オプション HLI2W2、4W オプション HLI-4W2 がある

【コネクタ】

ヘッドセット	XLR-4M
インターカムライン	2 x XLR-3M/2 x XLR-3F
USB	タイプ A & マイクロ AB
プログラム入力	XLR-3F
ステージアナウンス出力	XLR-3M
Hot Mic/IFB	1/4 フォーンジャック
GPI	D-Sub25F

【マイクプリアンプ】

ヘッドセットマイク	
インピーダンス	200Ω (ダイナミック)
マイクゲイン	60dB
周波数特性	300Hz~10KHz±3dB
ノイズ	<0.2%THD@1KHz

【ヘッドフォンアンプ】

負荷インピーダンス	<32Ω
出力レベル	12dBu
最大ゲイン	0dB
歪率	<0.1%THD@1KHz
周波数特性	40Hz~10KHz±3dB

【スピーカアンプ】

負荷インピーダンス	8Ω
出力レベル	18dBu
最大ゲイン	18dB
周波数特性	200Hz~10KHz±3dB
歪率	<0.1%THD@1KHz

松田通商株式会社

本社 : 東京都港区南青山 3-3-15 MTC ビル

tel. 03-5413-4611 fax. 03-5413-4618

【プログラム入力】

最大入力	18dBu
入力レベル	0dB
入力インピーダンス	10k Ω
周波数特性	20Hz~10KHz \pm 3dB
歪率	<0.2%THD@1KHz

【ステージアナウンス出力】

最大出力レベル	18dBu
出力レベル	0dB
出力インピーダンス	100 Ω
周波数特性	300Hz~12KHz \pm 3dB
歪率	<0.1%THD@1KHz

【ホットマイク出力】

最大出力	12dBu
出力レベル	0dB
出力インピーダンス	100 Ω
周波数特性	300Hz~12KHz \pm 3dB
歪率	<0.2%THD@1KHz

【一般仕様】

動作電圧	100—240VAC 50/60Hz
最大動作温度	40 $^{\circ}$ C
寸法(mm)突起部は含まず	483(W)×44(H)×320(D)
重量	2.65kg

松田通商株式会社

本社：東京都港区南青山 3-3-15 MTC ビル

tel. 03-5413-4611 fax. 03-5413-4618

松田通商株式会社
MTCJapan