

型番：HRM-4X リモートステーション

概要:

4チャンネルのデジタルインターカムラインを持つリモートステーション。

使用には必ず HMS-4X が必要。

機能:

HMS-4X から Powerline 若しくはオプションの HLI-ET2 を使用して Ethernet で接続が可能

仕様:

【コネクタ】

ヘッドセット	XLR-4M
インターカムライン	2 x XLR-3M/2 x XLR-3F
USB	タイプ A & マイクロ AB
プログラム入力	XLR-3F
ステージアナウンス出力	XLR-3M
Hot Mic/IFB	1/4 フォーンジャック
GPI/O	D-Sub9M
DC Power	3-Pin AC/DC アダプター

【マイクプリアンプ】

ヘッドセットマイク	
インピーダンス	200 Ω (ダイナミック)
マイクゲイン	60dB
周波数特性	300Hz~10KHz \pm 3dB
ノイズ	<0.2%THD@1KHz

【ヘッドフォンアンプ】

負荷インピーダンス	< 32 Ω
出力レベル	12dBu
最大ゲイン	0dB
歪率	<0.1%THD@1KHz
周波数特性	180Hz~11KHz \pm 3dB

【スピーカアンプ】

負荷インピーダンス	8 Ω
出力レベル	18dBu
最大ゲイン	18dB
周波数特性	200Hz~10KHz \pm 3dB
歪率	<0.1%THD@1KHz

【プログラム入力】

最大入力	18dBu
入力レベル	0dB
入力インピーダンス	10k Ω

松田通商株式会社

本社：東京都港区南青山 3-3-15 MTC ビル

tel. 03-5413-4611 fax. 03-5413-4618

周波数特性 20Hz～10KHz±3dB
歪率 <0.2%THD@1KHz

【ステージアナウンス出力】

最大出力レベル 18dBu
出力レベル 0dB
出力インピーダンス 100Ω
周波数特性 300Hz～12KHz±3dB
歪率 <0.1%THD@1KHz

【ホットマイク出力】

最大出力 12dBu
出力レベル 0dB
出力インピーダンス 100Ω
周波数特性 300Hz～12KHz±3dB
歪率 <0.2%THD@1KHz

【一般仕様】

動作電圧 100～240VAC 50/60Hz AC/DC アダプター
POE 13W IEEE 802.3af-2003
最大動作温度 40°C
寸法(mm)突起部は含まず 483(W)×44(H)×320(D)
重量 1.8kg

松田通商株式会社

本社：東京都港区南青山 3-3-15 MTC ビル

tel. 03-5413-4611 fax. 03-5413-4618