

型番:KB-722II

【概要】

2ch 同時通話型スピーカー内蔵パネル型リモートステーション

【機能】

2 系統同時通信する機能を持つ。

標準 4 個口のアウトレットボックスに実装可。

別売の V-BOX に実装することによって可搬型として使用可 (6 ピン仕様変更が必要)。

別売のゲースネックマイクの装着可。

【仕様】

<パネルマイク入力>

タイプ エレクトレット型 (要指定マイクロフォン)
入力レベル -31 -- -51dBu

<ヘッドセットマイクロフォン入力>

タイプ ダイナミック型
入力レベル -55dBu

<ヘッドセット出力>

負荷インピーダンス $\geq 200 \Omega$
最大出力レベル +18dBu MAX
DIM 減衰量 0 - 12dB

<スピーカー出力>

負荷インピーダンス 8Ω
出力レベル 最大 4W

<フロントパネル・コネクタ>

パネルマイク 1/4" (6.4mm) TRS ジャック (ネジ込仕様)
ヘッドセット XLR4M \times 1

<リアパネル・コネクタ>

インターカム 5 ピンターミナルブロック

<電源>

動作電圧 20-30 VDC
消費電流 80mA

<一般仕様>

サイズ 210(W) \times 114(H) \times 45(D)mm ※前面突起部 12mm 含まず
本体重量 0.5kg

松田通商株式会社

本 社: 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTC ビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618

URL <http://mtc-japan.com> MAIL inquiry@mtc-japan.com

※製品の仕様・外観は予告なく変更される場合があります

2017 年 12 月