型番：LQ-R2W4-4W4

概要：4 チャンネルのインターカムライン及び4ワイヤーラインを持つIPインターフェース

【システムチャンネル最大数】
Role：100
チャンネル：24
ダイレクト：24
Agent-IC：無限
SIP：8
IVC：8

【インターカム音声】
周波数特性: 50Hz～10KHz
コーデックアルゴリズム: OPUS
入出力ゲイン: ±3dB
最大入力レベル：0dBu(基準レベル-18dBu)
ノイズレベル：<-70dBu(ON)、<-85dBu(OFF)
コール送受信電圧：+11V > +4V
ターミネーション：ON/OFF切替

【4ワイヤー音声】
入出力ゲイン：±12dB

【ネットワーククオリティー】(太字がデフォルト)
ビットレート:16, 32, 48, **64**, 128Kbps
パケットサイズ: 5, **10**, 20, 40, 60ms
ジッターバッファ: 200-1000ms,100-500ms,60-200ms,40-100ms,20-60ms,**5-60ms**,0-60ms

【コネクタ】
EtherCON ×2(メス座): Network
3Pin XLR ×4(メス座): 4chクリアカムライン
EtherCON ×4(メス座)：4ch4ワイヤーライン

【インターカム出力電源】
Clear-Com ローカル電源供給: 26V 250mA(チャンネルあたりRS-701×10台、ユニット当たりRS-701×20台)

【一般】
電源部 AC アダプター付属(リダンダント仕様)
入力電源: 100-240V, 50-60Hz, 0.58A MAX
出力電源: DC 12V 2A, 60W MAX
動作環境: 動作温度 0℃ ～40℃ 保管温度: -55℃～+70℃ 湿度: 90%
サイズ:　483Wx46Hx224D(mm)
重さ:　　1.95kg

松田通商株式会社
本社：東京都港区南青山3-3-15 MTCビル
tel.03-5413-4611　fax.03-5413-4618
大阪営業所：大阪市淀川区西中島3-8-15EPO新大阪ビルディング303
Tel.06-6101-2822　fax.06-6101-2823