

型番:RS-701

【概要】

1ch ベルトパック型リモートステーション
インターカムラインコネクターは XLR3 ピンオス/メス装備

【仕様】

<マイクروفोनプリアンプ>

マイクروفोन to ライン 周波数特性 280Hz-15KHz ±3dB
マイクروفोन出力 to ライン オーディオレベル -9dBm
(-50dBm エレクトレット入力)
マイクروفोन出力 to ライン 歪率 <0.1%
マイクروفोन出力 to ライン ノイズ >65dB

<ヘッドフオンプリアンプ>

ライン to ヘッドフオン 周波数特性 150Hz-20KHz ±3dB
ヘッドフオン入力 from ライン オーディオレベル 3.5dBm
(-9dBm エレクトレット入力)
ヘッドフオン入力 from 歪率 <0.5%
ヘッドフオン入力 from ノイズ >50dB
イヤフオン to マイクروفオン クロストーク >80dB
サイドトーン 調整レンジ >45dB
(-80dB マイク入力)

<コネクター>

インターカム XLR3M × 1、XLR3F × 1
ヘッドセット XLR4M × 1

<電源>

動作電圧 12-30VDC
消費電流 13mA(待機中)
24mA(トーク時平均)
28mA(トーク及びコール時)

<一般仕様>

サイズ 114.3(W) × 86.4(H) × 43.2(D)mm
本体重量 0.3kg

※0dBu=0.775V RMS

松田通商株式会社

本 社:〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTC ビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618

URL <http://mtc-japan.com> MAIL inquiry@mtc-japan.com

※製品の仕様・外観は予告なく変更される場合があります

2017 年 12 月