

型番：KB-722GM 2チャンネル リモートステーション

概要：

スピーカー内蔵リモートステーション

機能：

A、B 2系統同時、または個別に通信する機能を持つ。標準4個口のアウトレットボックスに装着。可
般型にて使用の場合は、V-BOX(ポータブルボックス)に装着。グースネックマイク取付用パネルマイク
コネクタ付。

仕様：

【マイクプリアンプ】

入力	1K Ω ダイナミック型
入力レベル	-55dBV、-10dBV MAX
周波数特性	250Hz~12KHz \pm 3dB
ゲイン	+42dB (-55dBV インプット時)

【ヘッドフォンアンプ】

負荷インピーダンス	50 Ω ~2K Ω
出力レベル	+17.3dBV
歪率	<0.5%THD(1KHz)
周波数特性	200Hz~15KHz \pm 3dB
ゲイン	+31dB

【スピーカーアンプ】

スピーカータイプ	8 Ω ダイナミック型
出力レベル	4W(8 Ω)
周波数特性	200Hz~15KHz \pm 3dB
S/N比	73.5dB
ゲイン	+31dB
歪率	<0.5%THD(1KHz)
スピーカーレベル	83dB SPL

【コネクタ】

ヘッドセット	NC4MFDL-1 \times 1
パネルマイク(オプション)	1/4 パネルマウンティングジャック \times 1

【一般仕様】

システムレベル	-15dBV、0dBV MAX
ラインインピーダンス	ブリッジング(20K Ω 以上 200Hz~10KHz)
サイドトーン	0~24dB
S/N比	75dB 以上
動作電圧	12~32V 通常 28V
消費電流	40mA 以下 (無信号時)
動作温度	0~50 $^{\circ}$ C
寸法 (mm)突起部含まず	210(W) \times 114.7(H) \times 58(D)
重量	0.51kg

松田通商株式会社

本 社：〒107-0062 東京都港区南青山3-3-15 MTCビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618
URL <http://mtc-japan.com> MAIL info@mtc-japan.com