

AccuMic 仕様

サイズ (L/W/H)
203 × 165 × 25 mm

重量
0.45 kg

動作環境
温度 : 5 ~ 40
湿度 : 50 ~ 80%

電源
12VDC , 2A, 25W
センター +

マイク OUT
RCA プラグ
標準レベル : -10dBu
インピーダンス : 100
* アッテネータ使用時
標準レベル : -40dBu
インピーダンス : 1.5k

スピーカ Ref In
RCA プラグ
標準レベル : -10dBu
インピーダンス : 200k

スピーカ Ref Out
RCA ジャック
標準レベル : -10dBu

ケーブル
10.7 m
10pin mini DIN ---
4way ブレイクアウト;
1 × 電源コネクタ
1 × マイク Out
1 × スピーカ Ref In
1 × スピーカ Ref Out

マイク
3 エLEMENT
各 120° ピックアップ

インジケータ
3 LED
各ELEMENTに対応

ミュートボタン
全マイクミュート

A/D コンバート
24bit , 16kHz

周波数応答
50Hz ~ 7kHz

AEC テールタイム
130 ms

ノイズキャンセレーション
6 dB

**オートミックス /
インプット**
AGC

PA アダプティブ
アダプティブアンビエント
エコーキャンセル
ノイズキャンセル
ファーストマイク
NOM

オプション
エクステンションマイク
ACCUMIC +
3m 拡張ケーブル