

型番：ConvergePro840T

概要：

1U ラックマウント型 8×8 エコーキャンセル機能付きマトリックスオーディオミキサー

仕様：

【オーディオパフォーマンス】

周波数応答	20Hz～22kHz ±1dB
THD+ノイズ	0.02%以下
ダイナミックレンジ	100dB
チャンネル間クロストーク	-91dB@20kHz 以下

【マイク/ライン入力 (Input1～4)】

インピーダンス	< 5kΩ
入力	-56dBu～0dBu
最大入力	-65dBu～+20dBu
最大遅延エコー消去時間	130msec
ファンタム電源	+24V

【ライン入力 (Input5～8)】

インピーダンス	< 5kΩ
入力	0dBu
最大入力	20dBu

【出力 (Output1～8)】

インピーダンス	< 50Ω
出力	0dBu
最大出力	20dBu

【スピーカー出力】

内蔵アンプ	10W
-------	-----

【テレフォンオーディオパフォーマンス】

周波数応答	250Hz～3.3kHz ± 1dB
THD+ノイズ	0.2%以下 (250Hz～3.3kHz)
SNR	62dB
最大遅延エコー消去時間	31msec
ノイズキャンセレーション	6～15dB 減少

【コネクタ】

拡張バス	RJ-45 × 2
RS-232	DB-9F × 1
コントロール/ステータス A/B	DB-25F
テレフォンライン	RJ-11
入力	ミニブロックコネクタ (3Pin)
出力	ミニブロックコネクタ (3Pin)
Ethernet	RJ45 × 2
USB2.0	Type-B

---

松田通商株式会社

本 社：〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTCビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618  
URL <http://mtc-japan.com> MAIL [info@mtc-japan.com](mailto:info@mtc-japan.com)

# ClearOne®

【一般仕様】

電源	100-240VAC, 50/60Hz
消費電力	30W
動作温度	-10~50°C
寸法	438 × 45 × 260mm
重量	3.3375kg

---

松田通商株式会社

本社：〒107-0062 東京都港区南青山3-3-15 MTCビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618  
URL <http://mtc-japan.com> MAIL [info@mtc-japan.com](mailto:info@mtc-japan.com)