

# Shadow

Point Source

Shadow シリーズは全天候型ハイパフォーマンスポイントソーススピーカーです。

こちらのシリーズはどのような天候にも適しており、IP55 防滴防水仕様です。

3 層構造のグリルや内部電気盤の保護を施し、耐 UV ポリエチレンシロトモールドとなっています。プール、スタジアム、テーマパークなどの様々な用途に最適です。

Shadow 122HC は BGM を流すにも最適で PA システムとしても活用できます。

Shadow 105T 以外は見た目が大ききさ以外ほぼ一緒となります。

112HC/112CT/108CT/114S

105T

## 112HC

中・長距離向け

12" COAX ホーンスピーカー

- ・指向角 90°(H)×60°(V)
- ・1 インチ ×1 HF ドライバー
- ・12 インチ ×1 LF ドライバー
- ・600W RMS 132dB SPL
- ・IP55
- ・トランスフォーマーモデルあり (112HC T トランス :100V)

## 112CT

マルチパーパス

12" COAX スピーカー

- ・指向角 90° conical
- ・1 インチ ×1 HF ドライバー
- ・12 インチ ×1 LF ドライバー
- ・600W RMS 128dB SPL
- ・IP55

## 108CT

マルチパーパス

8" COAX スピーカー

- ・指向角 90° conical
- ・1 インチ ×1 HF ドライバー
- ・8 インチ ×1 LF ドライバー
- ・450W RMS 124dB SPL
- ・IP55

## 105T

マルチパーパス


5" フルレンジスピーカー

- ・指向角 90°(H)×60°(V)
- ・1 インチ ×1 HF ドライバー
- ・12 インチ ×1 LF ドライバー
- ・100V/50W 122dB SPL
- ・IP55

## 114S

14" サブウーファー

- ・14 インチ ×1 LF ドライバー
- ・120W RMS 129.5dB SPL
- ・IP55
- ・トランスフォーマーモデルあり (114S T トランス :100V)



本体カラー  
RAL 7011

| モデル                   | 112HC / 112HC T  | 112CT            | 108CT           | 105T            | 114S / 114S T     |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 構成                    | LF 12"×1 HF 1"×1 | LF 12"×1 HF 1"×1 | LF 8"×1 HF 1"×1 | LF 5"×1 HF 1"×1 | LF 14"×1          |
| 周波数特性                 | 95Hz-20kHz -6dB  | 70Hz-20kHz -6dB  | 80Hz-20kHz -6dB | 90Hz-20kHz -6dB | 60Hz-400kHz -6dB  |
| 感度 (1W,1m)            | 101dB            | 98dB             | 95dB            | 95dB            | 97dB              |
| アンプ出力                 | 600W (RMS)       | 600W (RMS)       | 450W (RMS)      | 100V / 50W      | 120W (RMS)        |
| 最大 SPL (cont. / peak) | 128dB / 132dB    | 124dB / 128dB    | 120dB / 124dB   | 119dB / 122dB   | 125.5dB / 129.5dB |
| 指向角度 (H×V)            | 90° ×60°         | 90° conical      | 90° conical     | 100°            | omnidirectional   |
| インピーダンス               | Low 8Ω           | Low 8Ω           | Low 8Ω          | Low 8Ω          | Low 8Ω            |
|                       | Tのみ 200W 100V    | High 200W 100V   | High 100W 100V  | High 50W 100V   | Tのみ 300W 100V     |
| 防滴防水                  | IP55             | IP55             | IP55            | IP55            | IP55              |
| 寸法 (W×H×D)mm          | 430× 430×400     | 430× 430×400     | 285× 285×250    | 168×222×200     | 430× 430×400      |
| 重量                    | 21kg             | 15kg             | 7kg             | 3.5kg           | 17kg              |



# Vertus CLA

Passive Column Line Array

Vertus CLA 803T / 403T は防水防塵 IP55 対応のパッシブコラムアレイスピーカーです。会議室やアミューズメント施設等幅広く使用できます。

EN54-24 にも適しているため屋内はもちろん屋外の軒下やプールにも使用可能です。

803T の指向角度の調整は 110° × 15° または 110° × 40° の 2 種類が選択できます。

403T の指向角度の調整は 110° × 25° または 110° × 50° の 2 種類が選択できます。



## Vertus CLA 803T

## Vertus CLA 403T

パッシブコラムアレイスピーカー

- ・ 指向角 110°(H) × 15°/40°(V)
- ・ 3 インチ x 8 LF ドライバー
- ・ 240W RMS 119dB SPL
- ・ IP55

パッシブコラムアレイスピーカー

- ・ 指向角 110°(H) × 25°/50°(V)
- ・ 3 インチ x 4 LF ドライバー
- ・ 120W RMS 113dB SPL
- ・ IP55



VT-F3  
フライングバー



VT-WH3  
ウォールマウント金具  
(水平)



VT-W3  
ウォールマウント金具  
(垂直)



VT-J3  
ジョイントバー 0° ~ 15°



| モデル                   | CLA 803T         | CLA 403T         |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 構成                    | LF 3" x 8        | LF 3" x 4        |
| 周波数特性                 | 150Hz-20kHz -6dB | 150Hz-20kHz -6dB |
| 感度 (1W, 1m)           | 94dB             | 91dB             |
| アンプ出力                 | 240W (RMS)       | 120W (RMS)       |
| 最大 SPL (cont. / peak) | 119dB / 122dB    | 113dB / 116dB    |
| 指向角度 (H x V)          | 110° × 15°/40°   | 110° × 25°/50°   |
| インピーダンス               | 8Ω               | 16Ω              |
| トランスフォーマー             | 100V / 50W       | 100V / 50W       |
| 防滴防水                  | IP55             | IP55             |
| 寸法 (W x H x D) mm     | 100 × 704 × 125  | 100 × 368 × 125  |
| 重量                    | 5.5kg            | 3kg              |