Lumens™
Brilliance by Design

VC-B30U

高画質 HD 対応 PTZ カメラ

- ✓ 128 プリセット
- ✓ Windows / MAC OS 対応
- ✓ 12 倍の光学ズーム
- ✓ 画角:80°(D) x 43°（V）ワイドアングル
- ✓ SONY 1/2.8" イメージセンサーを採用

12 倍光学レンズを採用、標準で USB ポート＆HDMI 端子を装備しています。Full HD 1080p 対応、毎秒 60 フレームの高画質業務用 1/2.8" イメージセンサーを採用しています。USB2.0/3.0 ビデオアウトプットインターフェイス搭載で遅延を少なくします。カメラはワイドアングル・高速で静か、スムーズなパン・チルト操作、正確なポジショニングを実現しています。さらに最大で 128 のプリセット位置を保存でき、会議中の切り替え操作もしやすくスムーズな進行を実現します。ビデオ会議のほか、遠隔医療、防犯用、マルチメディアセンターなど幅広く応用できます。

各種ソフトウェアとの相性抜群

zoom
Cisco webex
Skype for Business

グローバルメーカーのビデオ会議ソフトウェアだけでなく、USB カメラを使用するほとんどの Web 会議アプリケーションで使用することができます。環境に合わせ応用ができるためビデオ会議のほか、遠隔医療、防犯用、マルチメディアセンター等幅広い用途で使用できます。

HDMI、USB 同時出力可能

HDMI™

カメラ 1 台で PC とメインディスプレイに同時に映像を出力することができより会議がスムーズに行えます。カメラはワイドアングルで高効率の DC サーボモーターの使用により高速で静か、スムーズなパン･チルト操作、正確なポジショニングを実現しています。

リモコンよりも PC でらくらく設定

VC-B30U は付属の赤外線リモコン以外にフリーの PTZ カメラコントロールソフトウェア（USB ケーブル経由）でリモートコントロールすることができます。Web 会議のアプリケーションと同時に起動できるので、会議をしながら PC デスクトップ上でリモートコントロールをすることができます。

Lumens™
Brilliance by Design

VC-B30U

高画質 HD 対応 PTZ カメラ

映像出力 (HD)	USB3.0, USB2.0 HDMI（USB と HDMI の同時に出力も可能）
光学ズーム	12 倍
映像出力	【USB】YUV2 / MJPEG フォーマット ,1080p 30 / 25 fps,720p 30 / 25 fps 【HDMI】1080p 60 / 50HZ,720p 60 / 50HZ
USB3.0	あり
パン	-100°-+100°
チルト	-30°-+30°
プリセット	128
センサー	1/2.8″ 2 メガピクセル CMOS
制御インターフェイス	USB, RS-232
映像ノイズ比	＞50dB
シャッタースピード	1/1 - 1/10,000 秒
焦点距離	f = 3.92 mm ~ 47.32 mm
画角	80° ×43°
絞り	F1.8 - 2.8
最低照度	1.6 ルクス
最小焦点距離	500（ワイド端）-1200（テレ端）mm
ゲイン	自動 / 手動
ホワイトバランス	自動 / ワンプッシュ / 手動
露出コントロール	自動 / 手動
フォーカスシステム	自動 / 手動
寸法	267.8 x 123 x 155.6 mm
重量	1.3 kg
付属品	USB3.0 ケーブル、HDMI ケーブル、赤外線リモコン

MTCjapan

松田通商株式会社　*http://mtc-japan.com*

[東京本社] 〒107-0062 東京都港区南青山3-3-15 MTCビル Tel.03(5413)4611 Fax.03(5413)4618 Mail.inquiry@mtc-japan.com
[大阪営業所] 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-8-15 EPO新大阪ビル903 Tel.06(6101)2822 Fax.06(6101)2823

※ 記載の商品/ブランド名やロゴは各社の登録商標です
※ 製品の外観･仕様･価格は予告なく変更されることがあります

Ver.1.0
●カタログ記載内容 2019 年 2 月現在