

# MTC communications

## 型番:WCS-J1

### 【概要】

窓口コミュニケーションシステム

### 【仕様】

ヘッドセットマイク入力	ダイナミック型、基準レベル -60dBu
お客様側音量レベル	-5dBu, -2dBu, +1dBu, +4dBu, +7dBu, +10dBu @1kHz(ロータリー切替) 周波数特性 : 250 - 1.2kHz ±3dB
ヘッドセットインピーダンス	推奨負荷 200Ω以上
室内側音量レベル	∞ - +18dBu(連続可変)
お客様側マイクゲイン	窓口アンプ側 : 23dB 操作器側 : 30dB 周波数特性 : 250 - 1.2kHz ±3dB
リミッタースレッシュホールド	マイク入力レベル -60dBu - -51dBu@1kHz(窓口ユニットの内部調整)
会話オン/オフスイッチ	プッシュロック、1秒以上のプッシュでノンロック
電源	φ2.1型DCジャック 外側マイナス
AC/DCアダプタ	24V、1A
接続ケーブル	RJ45 CAT5 ストレート結線
サイズ/重量	<操作ユニット(BCS-J1)> 130(W)×35(H)×130(D)mm(突起含まず)、0.4kg <窓口ユニット(SCS-J1)> 150(φ)×24(D)mm(屋外側)、140(φ)×36(D)mm(室内側)、1.1kg <対応開口寸法> 100(φ)~120(φ)mm ガラス厚 : 18mmまで対応
付属品	ケーブル(CAT5 2m)、AC/DCアダプタ、CC-26K(専用ヘッドセット) ゴム足、説明書(本書)
外観図	別途ファイルご参照

---

## 松田通商株式会社

本社: 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTCビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618

URL <http://mtc-japan.com> MAIL [inquiry@mtc-japan.com](mailto:inquiry@mtc-japan.com)

※製品の仕様・外観は予告なく変更される場合があります

2015年7月10日 / 2015 Rev.1.0