

MTC Communications

WCS-J1D 仕様書

2015 Rev.1.0

本体セット内容 :	操作ユニット BCS-J1、 デスクトップユニット DCS-J1 ヘッドセット CC-26K
ヘッドセットマイク入力 :	ダイナミック型、基準レベル -60dBu
お客様側音量レベル :	-5dBu, -2dBu, +1dBu, +4dBu, +7dBu, +10dBu @1kHz (ロータリー切替) 周波数特性 : 250 - 1.2kHz \pm 3dB
ヘッドセットインピーダンス :	推奨負荷 200 Ω 以上
室内側音量レベル :	∞ - +18dBu(連続可変)
お客様側マイクゲイン :	窓口アンプ側 : 23dB、 操作器側 : 30dB 周波数特性 : 250 - 1.2kHz \pm 3dB
リミッタースレッシュホールド :	マイク入力レベル -60dBu - -51dBu @1kHz (窓口ユニットの内部調整)
会話オン/オフスイッチ :	プッシュロック、1秒以上のプッシュでノンロック
電源 :	ϕ 2.1 型DCジャック 外側マイナス
AC/DC アダプタ :	24V、1A
接続ケーブル :	RJ45 CAT5 ストレート結線
サイズ/質量 :	操作ユニット(BCS-J1) : W 130mm \times H 35mm \times D 130mm(突起含まず)、 0.4kg デスクトップユニット(DCS-J1) : W 84mm \times H 120mm \times D 120mm(突起含まず)、 0.7kg
付属品 :	ケーブル(CAT5 2m)、AC/DC アダプタ、ゴム足、説明書(本書)
外観図 :	別途ファイルご参照



MTCjapan 松田通商株式会社

東京都港区南青山 3-3-15 MTCビル

TEL: 03-5413-4611

大阪営業所 大阪市淀川区西中島 3-8-15-303

TEL: 06-6101-2822

<http://mtc-japan.com> inquiry@mtc-japan.com

製品の仕様及び外観等は予告なく変更されることがあります

2015.07.10